KARDOSO

EDIMAX

KARDOSO

Kardoso reinterpreta la pietra originale del Cardoso, una pietra che prende il nome dal paese in cui viene estratta nell'area delle Alpi Apuane, da sempre utilizzata per importanti realizzazioni per le sue caratteristiche cromatiche e materiche. Declinata in 4 colori, Kardoso unisce all'estetica decisamente realistica le migliori prestazioni della ceramica in gres porcellanato.

Kardoso reinterprets the original stone of the Cardoso, a stone that takes its name from the country where it is extracted in the area of the Apuan Alps, which has always been used for important achievements thanks to its chromatic and material characteristics. Thought in 4 colors, Kardoso combines a decisive realistic aesthetic and the best performance of gres porcelain tiles.



DARK

Una materia decisa, forte ed intensa,
per vivere a pieno ogni particolare

❖

A decisive, strong and intense matter,
to fully live every detail





KARDOSO DARK 45,3X75,8 BTR



LIGHT

Essenziale e pura, la pietra si rivela
in perfetto accordo con il mio vivere


❖

Essential and pure, the stone reveals itself
in perfect harmony with my life





KARDOSO LIGHT 60,4X60,4 RET




BE PRESENT
Le sac
en papier merci



KARDOSO LIGHT MOSAICO MURETTO 20X30



NUT

Colori naturali e sobri per scoprire
l'incanto della semplicità

❖

Natural and sober colors to discover
the charm of simplicity





KARDOSO NUT 45,3X75,8 BTR



GREY

Vivo una sensazione di solidità e durevolezza
in un contesto sempre attuale

❖

I have a feeling of solidity and durability
in an ever-present context



 KARDOSO GREY 60,4X121 RET - 20X30



KARDOSO GREY 60,4X121 RET


LA MEDICINA NELL'ARTE





KARDOSO GREY 30X60,5 BTR - 14,7X60,5
KARDOSO GREY DEC. SCRATCH 14,7X60,5



KARDOSO GREY DEC. SCRATCH 14,7X60,5





KARDOSO GREY 30X60,5 BTR




KARDOSO

made in Italy 100%


Ceramics of Italy



60,4x121 *(24”x48”)* RET
4Z83. Light
4Z84. Nut
4Z85. Grey
4Z86. Dark




60,4x60,4 *(24”x24”)* RET
7W32. Light
7W33. Nut
7W34. Grey
7W35. Dark



45,3x75,8 *(18”x30”)* BTR
4N41. Light
4N42. Nut
4N43. Grey
4N44. Dark



30x60,5 *(12”x24”)* BTR
6ZC7. Light
6ZH4. Nut
6ZH5. Grey
6ZH6. Dark



30x30 *(12”x12”)* BTR
3NU7. Light
3NU8. Nut
3NU6. Grey
3NU5. Dark



14,7x60,5 *(6”x24”)* ⊞
5CC4. Light
5CC5. Nut
5CC6. Grey
5CC7. Dark




20x30 *(8”x12”)* ⊞
F641. Light
F642. Nut
F643. Grey
F644. Dark




9,9x20 *(4”x8”)* ⊞
1FH7. Light
1FI7. Nut
1FI8. Grey
1FI9. Dark




Dec.Scratch 14,7x60,5 *(6”x24”)* ⊞
5CD2. Light
5CD1. Nut
5CC9. Grey
5CC8. Dark




Mosaico Muretto 3,5x9,8 *(1”x4”)*
Foglio 20x30 *(8”x12”)* RET ◯
N3L1. Light
N3L2. Nut
N3L3. Grey
N3M1. Dark




Mosaico Ortogonale 3,5x9,8 *(1”x4”)*
Foglio 30x30 *(12”x12”)* RET ◯
N3M2. Light
N3M3. Nut
N3M4. Grey
N3M5. Dark



Battiscopa 7,5x60,4 *(3”x24”)* RET
5B43. Light
5B44. Nut
5B45. Grey
5B46. Dark



Gradino 30x60,5 *(12”x24”)* Ⓘ
8T24. Light
8T25. Nut
8T26. Grey
8T27. Dark



Ang. gradino 30x30 *(12”x12”)* Ⓘ
3Z14. Light
3Z15. Nut
3Z16. Grey
3Z17. Dark

INFORMAZIONI GENERALI *GENERAL INFORMATIONS*

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati e bordi BTR. Superfici naturali e superfici antislip
  Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges and BTR edges. Natural surfaces and antislip surfaces.

- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
  All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.

- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
  The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.

- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
  For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.


•Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.

- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
  Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.

- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
  We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.

- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
  The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.
The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

SIMBOLOGIA *SIMBOLOGY*

BTR Bordi a trapezio rovesciato
Conic reversed edges

RET: Rettificato
Rectified

◯ Prodotto su rete
Item on net

⊞ Prodotto tagliato
Cut item

Ⓘ Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force


CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

													ANTISLIP
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento	Resistenza allo scivolamento
Thickness	*Hardness of the surface*	*Wæter absorption*	*Modulus of rupture*	*Resistance to surface abrasion*	*Resistance to thermal shock*	*Crazing resistance*	*Emission Lead Cadmium*	*Electrical Conductivity*	*Frost resistance*	*Dynamic coefficient of friction*	*Chemical resistance*	*Slip resistance*	*Slip resistance*
	E.N. 101	**ISO 10545-3**	**ISO 10545-4**	**ISO 10545-7**	**ISO 10545-9**	**ISO 10545-11**	**ISO 10545-15**	**UNI E.N. 17451**	**SO 10545-12**	**ANSI A.137**	**ISO 10545-13**	**DIN 51130 DIN 51097**	**DIN 51130 DIN 51097**
				PEI			**Pb /Cd**	**CT**					
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % BIa	43 N/mm2	5	Garantita *Guaranteed*	Garantita *Guaranteed*	**Pb** < 0,1 **Cd** < *0,01*	0,675 < **CT** < 0,715 W/mk	Garantita *Guaranteed*	> 0,42	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A + B	R12 A + B + C

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C118856

EDIMAX



Ecosostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

Copie n° 4000 Giugno 2017 Gruppo Industriale FG - 17FO686

EDIMAX
CERAMICHE

GRUPPO BETA S.p.A. Strada Statale569 n°234 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy - Tel. +39 059 748911 - Fax +39 059 748990 - www.edimax.it - info@edimax.it